



ABJS

Jato Sólido

APLICAÇÕES

- Recomendado para aplicação de fertilizantes em faixa;
- Também possibilita aplicação através de pulverizadores costais manuais.

CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;
 - DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
 - Os bicos ABJS possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - Permite aplicações em faixa em altas velocidades de avanço;
 - Produz um jato sólido contínuo, de diversos diâmetros, que atinge diretamente o alvo;
 - Permite-se trabalhar em ventos de até 20 km/h.
-

FOTOS



























TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
29 - 72,5 psi (2 - 5 Bar)



Produz um jato sólido
à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD
FERTILIZANTES LÍQUIDOS

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2025](#)