



AHCV ER 80°

Cone Vazio

APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas em fruticultura em geral. Também é recomendado para aplicações em área total à pressões de 72,5 a 145 psi (5 a 10 Bar);
- Amplamente recomendada em aplicações de jato dirigido com turbo atomizadores em fruticultura.

CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;
 - Os bicos AHCV possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma europeia ER;
 - Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;
 - Produz gotas finas e muito finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar;
 - Evite a utilização em áreas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AHCV produz gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.
-

FOTOS











TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
71 - 284 psi (5 - 20 Bar)



Produz um jato de cone vazio de
80° à pressão de 71 psi (5 Bar)

[DOWNLOAD FOLHETO](#)

[DOWNLOAD
POMARES E VINHEDOS](#)

[DOWNLOAD CATÁLOGO](#)