



AHCV ISO 40°

Cone Vazio

APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas para aplicações em faixa às pressões de 43,5 a 145 psi (3 a 10 Bar);
- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas utilizando pulverizadores de barras ou drones;
- Excelente para aplicações de herbicidas em área total com pulverizadores costais manuais.

CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;
 - DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
 - Os bicos AHCV possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;
 - Produz gotas finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar;
 - Evite a utilização em áreas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AHCV produz gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.
-

FOTOS

































TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
43,5 - 145 psi (3 - 10 Bar)



Produz um jato de cone vazio de
60° à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2025](#)