




AD

DEFLETOR PLANO

ISO



CARACTERÍSTICAS

- Disponível no ângulo de pulverização de 110° à pressão de 43 psi (3 bar);

- Opção para fabricação com corpo em aço inox.



Pressão de trabalho recomendada

14 - 71 psi (1 - 5 Bar)



Produz um jato leque plano de 110° à pressão de 43 psi (3 Bar)

| Código | AD 110° | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| | Pressão Bar | Pressão Psi | Vazão L/min |
| 0.1 | 3 | 43,5 | 0,400 |
| 0.15 | 3 | 43,5 | 0,600 |
| 0.2 | 3 | 43,5 | 0,800 |
| 0.25 | 3 | 43,5 | 1,000 |
| 0.3 | 3 | 43,5 | 1,200 |
| 0.4 | 3 | 43,5 | 1,600 |
| 0.5 | 3 | 43,5 | 2,000 |
| 0.6 | 3 | 43,5 | 2,400 |

APLICAÇÕES

- Recomendado para uso na indústria em geral, principalmente em áreas alimentícias ou farmacêuticas;

- Possibilita trabalhos em pressões elevadas;

- Aplicação em maquinários de lavagem, de pequeno, médio e grande porte;

- Possibilita montagem em robôs industriais, para automatização de sistemas de lavagens, umidificação de produtos ou ambientes, além de outras aplicações dirigidas;

- Confecção de bicos especiais, sob encomenda, de jato sólido ou outros formatos para maquinários de corte ou aplicações gerais.

NOTA: Todos os bicos industriais são feitos por encomenda, sendo seus prazos dependentes da quantidade requerida e escolha dos tipos de materiais.